



第75号

TAKiNET

TAKiNET NEWS

Call:03-5625-3400

2021年



バッファロー 新製品 丸洗いできる「キーボード」のご案内！

BSKBU520WHZ 定価:オープン 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】



本体樹脂部分に抗菌素材を配合。(※)ISO22196/JIS Z 2801で確認された抗菌性能を持ち、細菌の増殖を抑えます。

- ※ 試験機関:石塚硝子株式会社 抗菌試験所
- ※ 試験方法:JIS Z 2801に準拠
- ※ 抗菌方法:抗菌材の樹脂への練りこみによる
- ※ 試験結果:菌の抑制率 無加工品と比較して99%以上
- ※ USBケーブルは抗菌仕様ではありません。



無機抗菌剤・練込・本体
JP0122713A0001S

SIAAマークはISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

汚れも、普段のお手入れも、水で丸洗いできる

防水・防塵対応 【防水・防塵等級 IP55】

水を直接かけても大丈夫な防水設計。流水での丸洗いが可能です。汚れて抗菌効果が薄れた際に洗浄することで抗菌効果も回復します。

※ 丸洗いの際の注意点

- USB端子を水につけないようご注意ください。
- 洗剤、研磨剤はご使用にならないでください。
- 流水を使用し、水に浸さないでください。
- 丸洗い後、自然乾燥させてからご使用ください。
- 乾燥後も排水口から水滴がこぼれる可能性があります。

洗っても文字が消えにくいレーザー刻印を採用

隙間の汚れを落とすクリーニングブラシ付き

しっかりとしたキータッチのメンブレン方式

角度調整スタンド付き

Washable Keyboard

丸洗いできる

抗菌樹脂と丸洗いでキーボードはいつも清潔

抗菌 ※1

抗菌樹脂採用
国際規格 ISO 22196
JIS Z 2801
※1 抗菌効果については裏面をご覧ください。

洗浄

防水機能で丸洗いOK
防水保護等級 IP55

対応情報	対応OSなどの対応情報は、 対応情報ページ からご確認ください。
対応機種	・USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン ・PS4 ・Nintendo Switch ※Nintendo SwitchはTVモードでお使いください。
インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キー構造	メンブレン
キーピッチ	19mm
キーストローク	3.5mm
外形寸法(幅×高さ×奥行)	445×21×151mm(突起部含まず)
質量	約560 g
動作保証環境 結露なきこと	温度5～40℃、湿度5～90%
保証期間	1年間

商品に関するご用命は、弊社までお問い合わせ下さい。

<http://www.takinet.co.jp/>

カシオ計算機 3月下旬発売予定 新製品 「A5サイズ スマートスタイル プロジェクター」のご案内！

対面コミュニケーションを効果的にする
NEWモバイルコミュニケーションツール

SMART-STYLE PROJECTOR
FORESIGHT VIEW

LampFree
CASIO Green Technology

MADE IN
JAPAN



KNOWLEDGE NAVY (NB)

<士気/知性/思考の厚み>


EXPRESSION RED (RD)

<感情の豊かさ/高まるクリエイティブマインド>

お客様の信頼感とステータスを高める
【デザイン&カラー】


CX-F1 メ価格：OPEN

プレゼンテーションの幅を広げるコラボレーションモデル



CX-E1 メ価格：OPEN

使いやすさをシンプルに。プレゼンテーションモデル



① どこでも使える

軽量・コンパクト 究極のモバイル性能

カバンに入れて持ち運べる

『A5×厚さ43mm&約1kg』

持ち運びたくなる『スタイリッシュデザイン』

② 簡単に使える

クイックスタートですぐ投映・プレゼン

オプションバッテリー使用で

『最短2ステップ投映』が可能

縦横台形補正 & 三脚も使用可能で

『置き場所』に困らない

③ 効率的に共有できる

情報共有に最適な明るい大画面

『電気を消さず』に使える60インチ

※60インチが明るい部屋で見える輝度

⇒1640lm (出典：テキサスインスツルメンツ)

2000ルーメンでA5サイズ世界最小・最軽量※

※2020年10月末時点。ISO/IEC 21118準拠で
明るさ2000ルーメン以上のプロジェクターとして、カシオ調べ

型番	CX-F1-RD	CX-F1-NB	CX-E1-RD	CX-E1-NB
カラー	 EXPRESSION RED ＜エクスプレッションレッド＞	 KNOWLEDGE NAVY ＜ナレッジネイビー＞	 EXPRESSION RED ＜エクスプレッションレッド＞	 KNOWLEDGE NAVY ＜ナレッジネイビー＞
明るさ※1※2	2000ルーメン			
表示素子	WXGA 0.65型DLP®チップ 1,024,000画素 (1280×800)			
台形補正	縦：自動+30°／縦：±30°、横：±30°			
焦点調整	手動フォーカス			
投映レンズ	光学1.2倍ズーム(手動)			
投映画面サイズ	30～300型			
光源	レーザー＆LED光源			
色再現性	フルカラー(最大10億7千万色)			
インターフェイス	HDMI Type-A×1 USB Type-A×1 (同梱の無線LANアダプター専用) Micro-USB type B×1 (ロゴ登録・ユーザーアップデート用)		HDMI Type-A×1 Micro-USB type B×1 (ロゴ登録・ユーザーアップデート用)	
音声	ステレオミニジャック×1(音声可変出力) 1W×1 モノラル		—	
無線対応	IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz)		—	
電源	ACアダプター(AC100V、50/60Hz)			
外形寸法(幅×高さ×奥行) ※3	215×43×152mm			
重さ※4	約1.1kg			
主な機能	バッテリー駆動、無線投映(CX-F1)			
オプション	専用バッテリー(YA-B10)、ワイヤレスリモコン(YT-161)、ソフトインナーケース(YB-3)			
価格	オープン価格			